

Le BEACHFLAG RECTANGLE 4 M est une solution de signalétique forte, facile à mettre en place.



## POINTS FORTS

Le BEACHFLAG RECTANGLE 4 M est un drapeau léger et portable, parfaitement adapté à une utilisation aussi bien en extérieur qu'en intérieur. Plus compact que la version 5 M, le Line Flag 4 M est tout aussi impactant.

Avec sa voile en forme rectangulaire, il souligne harmonieusement votre communication lors de vos événements, promotions et expositions en extérieur tout comme en intérieur. C'est une excellente solution d'animation publicitaire et de signalétique. L'embase lestable de 44 L avec de l'eau ou du sable offre une très grande stabilité.

## CARACTÉRISTIQUES

### STRUCTURE

- Hauteur du drapeau :  
hauteur mini : 2,90 m  
hauteur maxi : 4,15 m
- Structure : 1 mât télescopique en aluminium + Pied en plastique moulé inclus (embase 44 L à remplir d'eau ou de sable)
- Poids : 8 kg vide - 52 kg rempli
- Accessoire : sac de transport inclus dans le kit
- Résiste à des vents d'environ 20 à 30 km/h (force 4 sur échelle de Beaufort)

### VISUEL

- Surface du visuel visible après confection 2880 (h) x 880 (l) mm
- Voile polyester 110 g/m<sup>2</sup>
- Norme antifeu (obligatoire pour les établissements recevant du public).
- Impression quadri haute définition
- Encres écologiques sans solvant, ni dégagement de COV
- Visuel fixé par système d'oeillets en nylon

### OPTIONS D'IMPRESSION

- Mode recto : Impression d'une voile (visible au recto et au verso par transparence).
- Mode recto/verso : Impression de 2 voiles (insertion d'un occultant entre les 2).

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

### Fichiers acceptés

PDF

Polices vectorisées

Images incorporées (et non liées aux fichiers)

### Mode colorimétrique

CMJN (pantone converti en CMJN, pas de ton direct)

### Taille du fichier (au choix)

75 dpi à taille réelle

150 dpi à l'échelle  $\frac{1}{2}$

300 dpi à l'échelle  $\frac{1}{4}$

### Fond perdu

Pas d'intégration de fonds perdus  
(Cf. gabarit)

### IMPORTANT

Pour la découpe, ne pas mettre de texte  
ou logo à 5 mm de la couture.

Aucun trait de coupe, gamme de couleurs,  
marges blanches ou contour ne doivent apparaître.

